

Zwaluw DenBit Reflex Alu Fényvisszaverő védőlakk

Leírás:

Szintetikus gumival enyhén módosított fényvisszaverő tetőbevonat. Bitumen és különböző kémiai vegyületeket tartalmaz a jobb tapadás érdekében. Teljes mértékben ellenáll a víznek, valamint a gyenge savaknak, lúgoknak.

Tulajdonságok:

- ezüst festéket tartalmaz – fényvisszaverő hatású
- csökkenti a tetőtér felmelegedését
- ellenáll az UV sugárzásnak valamint a gyenge savaknak, lúgoknak
- aszfalthoz, betonhoz és fém elemekhez kitűnően tapad
- rendkívül egyszerűen alkalmazható
- függőleges szerkezeteknél is használható

Alkalmazás:

Háztetők fényvisszaverő védelmére. Rendkívül egyszerűen alkalmazható.

Kiszerezés: 4,5 kg, 9kg
Szín: ezüst (száradás után)

Műszaki adatok:

Bázis:	bitumenes paszta, szintetikus gumival módosítva		
Konzisztencia:	folyadék		
Szárazanyag tartalom:	60 %		
Hőállóság:	-30°C / +80°C (kikeményedés után)		
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C / +30°C		
Fagyállóság szállításkor:	-15°C		
Bőrképződés:	6 óra (23°C, 55%-os relatív páratartalomnál)		
Teljes száradás:	12 óra		
Beszívargás:	≥ 0.5 Mpa	beton	ČSN 73 2577
	≥ 0.5 Mpa	fémlemezek	ČSN 73 2577
	≥ 0.3 Mpa	aszfalt	ČSN 73 2577
	0%		CSN EN ISO 62
Szavatosság:	12 hónap (+5°C és +30°C között tárolva)		
Szükséges rétegek száma:	1		
Réteg vastagsága:	0,1-0,2 mm		
Anyagszükséglet:	0,15-0,25 kg/m ²		

Korlátozások:

Csapadékos időben nem alkalmazható. Alkalmazás közben meg kell akadályozni, hogy az anyagot száradás előtt nedvesség érje!

Felület típusa:

Kátránypapíros vagy bitumen zsindelyes háztetők, eternit, horganyzott acéllemezek, bitumenes tetőbevonatok, beton falazat és hasonló ásványi alapok, cement, mészcement vakolat.

Felület előkészítése:

A felület legyen szennyeződésektől (por, rozsa, egyenetlen lakkbevonat), fagytól, valamint kiálló élektől mentes. A felület nem lehet frissen vakolt illetve betonozott. A töredezett és hámló részeket el kell távolítani. A kátránpapírban keletkezett légbuborékokba vágjon X-et, hogy kiengedje a beszorult levegőt, majd rögzítse le Proby Bitumen tetőzsindely ragasztóval a felvágott részeket. Töltse ki a kisebb réseket, lyukakat Zwaluw, DenBit U Bitumenes Réskitöltő habarccsal. Végezetül kenje le a felületet a DenBit Reflex ALU fényvisszaverő szigeteléssel.

Szerszám:

ecset

Használati mód:

Minden használat előtt az anyagot alaposan keverje át. Vigye fel a kikevert anyagot az előkészített felületre egy egyenletes, vékony rétegben.

Figyelem!

Ne adjon egyéb anyagokat a termékhez. Nem hígítható!

Tisztítás:

Anyagot: benzinnel, szerves oldószerrel

Kezet: vízzel-szappannal, kézkrémmel.

Biztonság: Kérésre biztonsági adatlap rendelkezésre áll